



HONESTBEE

Filling & Bottling 카탈로그

Contact us for more catalogs of [Hives & Components](#), [Hive Management](#), [Protective Gear](#), [Honey Harvesting Equipment](#), [Honey Processing Equipment](#), [Beeswax Processing Equipment](#), [Queen rearing system](#), [Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing](#), [Hive & Frame Making Machines](#), [Gifts & Other Products](#),

등

HONESTBEE

?? ???

>>> ?? ??

2007년에 설립된 HONESTBEE는 상업 양봉가 및 유통업체에 포괄적인 도매 서비스를 제공합니다.

당사는 양봉 도구, 기계 및 장비는 물론 광범위한 필수 산업 소모품을 공급합니다. 당사의 포트폴리오는 벌통 제작 및 꿀 충전 기계와 같은 전문 하드웨어부터 꿀 테마 문화 상품에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.



작은 꿀 충전 기계 봉지 포장 장비 단일 노즐

품목 번호: HFM-6P



소개

당사의 봉지 및 충전 기계로 벌꿀 포장을 최적화하세요.
모든 종류의 꿀에 대해 온도, 효율성 및 정밀도를
보장합니다. 지금 생산을 업그레이드하세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
전압	100-240V, 24V
충전 높이	0-32cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	43.5도 이하의 보메도, 5~90°C 유동성 반결정성 꿀
필터 사용	42도 이하의 보메도, 20°C 유동성 꿀
충전 무게 범위	5g-10kg
정격 전력	250W
충전 효율	500g 꿀 500병/시간; 1000g 꿀 360병/시간
주입 오류	1-2g
계수 기능	예
작동 인터페이스	영어
모드	수동 모드 및 자동 모드
필터	예(120 메시)
특징	5g-50g 소포장 점성 액체 포장에 사용 가능
노즐	단일 노즐

이중 노즐 작은 꿀 충전 기계 꿀 봉지 포장 포장 장비

품목 번호: HFM-7

소개

대용량 꿀 충전 기계로 꿀 생산량을 늘리세요. 시간당 1000병 생산, 정밀한 충전, 최소한의 가동 중단 시간을 달성하세요. 손쉽게 브랜드 어필을 강화하세요.

자세히 알아보기



기능	사양
제품명	듀얼 헤드 벌꿀 주입기
전압	100-240V, 24V(글로벌 호환성)
정격 전력	250W
장비 크기	57cm x 50cm x 41cm
충전 높이	0-32cm(조절 가능)
충전 무게 범위	5g - 10kg
충전 효율	시간당 약 1000병(500g 병의 경우)
충전 오류	±1-2g(계량 모드에서)
꿀 호환성	보메 < 44도, 5~90°C 액상 꿀
주요 기능	계량 및 시간 시스템, 카운팅, 자동/수동 모드
필터 포함	120 메쉬 스테인리스 스틸 필터
입구 파이프	32mm 내경 / 40mm 외경
출구 파이프	내경 20mm / 외경 27mm

공압 더블 노즐 꿀 충전 병입 포장 기계

품목 번호: HFM-2



소개

정확하고 위생적인 벌꿀 포장을 위한 꿀 병입기를 만나보세요. 식품, 화장품 및 제약 산업에 이상적입니다. 효율적이고 내구성이 뛰어납니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재질	304 스테인리스 스틸
전압	단상 220V 또는 110V
피스톤 유형	공압식
깔때기 용량	40L
충전 범위 버전	10-100ml / 50-500ml / 100-1000ml
공기 압축기	1.5KW
노즐	더블
추가 기능	가열, 교반

자동 1회 복용량 스냅 & 스퀴즈 꿀 봉지 포장기

품목 번호: HFM-14



소개

허니스트비 1회분 꿀 자동 포장기. 스테인리스 스틸 구조로 고속, 위생적이며 GMP를 준수합니다. 효율성 및 브랜드 매력도 향상. 지금 견적을 받아보세요!

[자세히 알아보기](#)

기능	사양
전압	220-380V
총 전력	3.5kw
포장 재료	PET/AL, PET/PE, PS/PE
Max. 패키지 크기	100 * 120mm
충전 용량	0.5-20ml
출력	40-60개/분
공기 소비량	120-160 L/min
기계 무게	900kg
기계 치수(L W H)	2500mm * 850mm * 1450mm

수동 꿀 충전 기계 꿀 병입 기계

품목 번호: HFM-3



소개

정밀하고 효율적인 포장을 위한 수동 벌꿀 충전 기계.
친환경적이고 내구성이 뛰어나며 중소규모 벌꿀
생산업체를 위한 맞춤형 제품입니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
충전 범위	5-50ml
호퍼 용량	12L
작업 속도	20-30회/분(사람마다 다름)
주입 노즐 직경	7mm/ 8mm, 3mm/ 4mm (내경/외경)
전력 요구 사항	수동 프레스 기계, 전력이 필요 없음

가공 라인용 전자동 꿀 충전 포장 기계

품목 번호: HFM-8



소개

정확하고 위생적인 자동 벌꿀 충전을 위한 효율적인 벌꿀 포장기를 만나보세요. 대용량 생산에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
용량 버전	3톤/일, 5톤/일, 사용자 지정 가능
충전 헤드	2/4/6/8/10/12개
단일 충전 용량	100-1000ml(사용자 지정 가능)
전원 공급 장치	단상 220 V/2.2 kW
충전 피팅	SUS316L
기계 본체 및 부품	304SS

꿀 봉지 용 허니 스틱 필러 수직 페이스트 봉지 포장기

품목 번호: HFM-9



소개

정밀하고 고속이며 위생적인 포장 솔루션을 위한 꿀 봉지 포장기에 대해 알아보세요. 사용자 정의가 가능하고 내구성이 뛰어나며 효율적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
생산량	분당 10-24봉지
용량 범위	12-40g
사용자 지정	예
적용 가능한 가방 너비	20-100mm
적용 가능한 가방 길이	20-140mm
전압	단상 220V
전력	1.2kw
맞춤형 셀 유형	뒷면 셀, 3면 셀, 4면 셀

경제 소형 꿀 충전 기계 꿀 병 필러 포장 기계

품목 번호: HFM-4P



소개

효율적인 벌꿀 충전 기계로 벌꿀 포장을 최적화하세요. 정확하고 빠르며 사용하기 쉽습니다. 지금 바로 생산성을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전압	100-240V, 12V
충전 높이	0-21cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	42.5도 이하의 보메도, 20 °C 유동성 꿀
충전 무게 범위	50-5000 그램
전력	120W
충전 효율	꿀 500g: 시간당 320병; 꿀 1000g: 시간당 220병;
주입 오류	±1-3g
특징	카운팅 기능
작동 인터페이스	영어

반자동 소형 꿀병 충전기 꿀 필터

품목 번호: HFM-5



소개

정확하고 효율적인 벌꿀 포장에 완벽한 반자동 벌꿀 충전기를 만나보세요. 다목적, 사용자 친화적이며 위생적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전압	100-240V, 12V
충전 높이	0-32cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	43도 이하의 보메도, 15°C 유동성 꿀
충전 무게 범위	50-10000 그램의 다양한 꿀병에 적합합니다.
정격 전력	120W
충전 효율	꿀 500g: 시간당 360병; 꿀 1000g: 시간당 240병
충전 오류	1-3g
카운팅 기능	예
작동 인터페이스	영어
모드	수동 모드 및 자동 모드

양봉 병 충전을 위한 자동 꿀 충전 및 필터링 기계

품목 번호: HFM-6



소개

자동 벌꿀 충전기로 벌꿀 생산량을 늘리세요. 고품질 병입을 위한 효율적이고 정밀하며 사용자 친화적인 기계입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전압	100-240V, 24V
충전 높이	0-32cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	43.5도 이하의 보메도, 5~90°C 유동성 반결정성 꿀
필터 사용	보메도 42도 이하, 20°C 유동성 꿀
충전 중량 범위	50g-10kg
정격 전력	250W
충전 효율	꿀 500g 500병/시간; 1000g 꿀 360병/시간
충전 오류	1-3g
카운팅 기능	예
작동 인터페이스	영어
모드 전환	수동 모드 및 자동 모드
필터	예(120 메쉬)

생산용 상업용 로터리 꿀 충전 기계

품목 번호: HFM-8X



소개

상업용 양봉장을 위한 고정밀 로터리 벌꿀 주입기. 1g 정확도, 시간당 600병 생산 능력, 식품 등급 스테인리스 스틸 구조를 자랑합니다. 지금 바로 효율성을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	로터리 허니 필링 머신
정격 전압	AC 100-240V
정격 전력	≤400W
제어 시스템	5인치 컬러 터치스크린이 있는 PLC
전체 치수	855mm x 670mm x 635mm(W x D x H)
펌프 유형	기어 펌프
충전 정확도	±1g(무게가 작을수록 정확도 높음)
충전 용량 범위	5g - 2000g
적용 점도	1000 - 180,000 cp
적용 가능한 꿀	액체 상태, 34-43 보메
유량 속도	10L/min
흡입 헤드	≤1.5m
턴테이블 직경	650mm
턴테이블 속도	0-3 RPM(조정 가능)
턴테이블 부하 용량	50kg
적용 가능한 병 높이	≤240mm
적용 가능한 액체 온도	≤70°C
적용 가능한 주변 온도	≥15°C
순 중량	56kg

정밀하고 내구성이 뛰어난 효율적인 Honestbee 로터리 벌꿀 충전기

품목 번호: HFM-9X



소개

허니스트비 로터리 벌꿀 주입기: 상업용 양봉가를 위한 고정밀 반자동 솔루션. PLC 제어, 0.1~0.5% 정확도, 시간당 1200병. 지금 생산성을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제어 방법	PLC 제어
모터 유형	서보 모터
시작 방법	풋 페달
펌프 유형	기어 펌프
유량	6L/min
충전 정확도	0.1% - 0.5%
디스플레이	5인치 터치스크린
정격 전압	AC100-240V
장비 전력	≤400W
흡입 리프트	≤1.5m
회전 테이블	
턴테이블 직경	600mm
턴테이블 속도	0-6 RPM(조정 가능)
턴테이블 부하 용량	10KG
적용 범위	
적용 가능한 충전량	1g - 500g
적용 가능한 병 높이	≤220mm
적용 가능한 점도	1000cp - 180000cp
적용 가능한 허니 바움	액체 34-42.5
적용 가능한 액체 온도	≤70°C
적용 가능한 환경 습도	≤70%RH

치수 및 무게

파라미터	값
전체 치수(LxWxH)	850mm x 600mm x 635mm
순 중량	45kg
성능 예시	꿀병 100g을 약 3초 만에 채웁니다(시간당 1200병).

기능	이점
제품명	로터리 벌꿀 충전 기계
디자인	전문가용, 스테인리스 스틸, 견고함
제어	5인치 터치스크린이 있는 PLC
작동	반자동, 풋 페달, 로터리 테이블(0-6 RPM)
충전 시스템	기어 펌프, 1g-500g 용량, 0.1-0.5% 정확도
다용도성	꿀(34-42.5 Baume, 1000-180000CP) 및 기타 점성 액체 취급 가능
내구성	상업용으로 설계되어 긴 사용 수명
효율성	높은 처리량(예: 시간당 1200 x 100g 병), 노동력 감소
치수(LxWxH)	850mm x 600mm x 635mm

전문 내구성 맞춤형 블리스터 포장기

품목 번호: HFM-12



소개

꿀을 위한 HONESTBEE 블리스터 포장기 - 내구성이 뛰어나고 자동화된 위생적인 포장. 고효율, 맞춤형 금형, 시간당 1800개 생산. 지금 생산을 업그레이드하세요!

[자세히 알아보기](#)

기능	사양
제품 이름	꿀용 블리스터 포장기
주요 응용 분야	꿀을 1회용 블리스터 팩에 포장합니다.
건축 재료	주로 스테인리스 스틸
전원 공급	단상 220V(110V로 사용자 지정 가능)
필요한 공기 압력	$\geq 0.7\text{MPa}$ (고객이 공기 압축기 제공)
출력 효율	시간당 약 1800개의 개별 꿀 단위 생산
절단 기능	사이클당 2개의 완전한 블리스터 카드를 절단합니다.
제어 시스템	터치스크린 인터페이스가 있는 PLC
주요 작동 단계	필름 형성, 이중 노즐 충전, 호일 밀봉, 이중 절단
사용자 정의 옵션	전압, 효율성, 금형 설계(모양/크기/구성)
예비 부품 가용성	예, 모든 예비 부품 및 교체 부품 보유

정밀 자동 포장 턴테이블 꿀 스푼 충전 밀봉 포장기

품목 번호: HFM-11



소개

HONESTBEE의 턴테이블 꿀 스푼 충전 및 밀봉 기계는 상업용 양봉가를 위한 포장을 자동화합니다. 맞춤형 옵션으로 효율성, 위생 및 생산량을 향상하세요.

자세히 알아보기

특징	사양/혜택
기계 유형	턴테이블/로터리 충전 및 실링 기계
제품	꿀(기타 점성 액체/페이스트에 적용 가능)
용기	컵, 허니 스푼, 기타 소형 용기(맞춤 제작 가능)
제어 시스템	델타 HMI 터치스크린이 있는 PLC(다국어)
전원 공급 장치	단상 220V(110V로 사용자 지정 가능)
필요한 공기 압력	≥0.7MPa(공기 압축기를 제공하는 클라이언트)
출력 효율	시간당 1600~1800대(2대 구성의 경우, 더 높은 출력을 위해 사용자 지정 가능)
구조	식품 등급 스테인리스 스틸, 알루미늄 합금
주요 기능	자동 용기 공급, 충전, 뚜껑 배치, 열 밀봉, 제품 배출
커스터마이징	전압, 출력(2컵, 3컵, 4컵), 용기 유형/크기
장점	효율성 향상, 일관성, 노동력 감소, 위생, 전문적인 프레젠테이션
지원	예비 부품, 기술 지원

공압식 페이스트 충전기 병입 포장기 단일 노즐

품목 번호: HFM-1



소개

정밀하고 효율적인 꿀 포장을 위한 꿀 병입 기계를 만나보세요. 내구성이 뛰어난 304 스테인리스 스틸, 대용량, 사용자 친화적인 제어 기능을 갖추고 있습니다. 중소규모 생산자에게 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
재질	304 스테인리스 스틸
전압	단상 220V 또는 110V
유형	공압 피스톤
호퍼 용량	40L
충전 범위 버전	10-100ml / 50-500ml / 100-1000ml
공기 압축기	1.5KW 필요
노즐	단일
옵션 기능	가열, 교반



HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China