



HONESTBEE

Honey Heating & Mixing Machines 카탈로그

Contact us for more catalogs of Hives & Components, Hive Management, Protective Gear, Honey Harvesting Equipment, Honey Processing Equipment, Beeswax Processing Equipment, Queen rearing system, Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing, Hive & Frame Making Machines, Gifts & Other Products,

등

HONESTBEE

?? ???

>>> ?? ??

2007년에 설립된 HONESTBEE는 상업 양봉가 및 유통업체에 포괄적인 도매 서비스를 제공합니다.

당사는 양봉 도구, 기계 및 장비는 물론 광범위한 필수 산업 소모품을 공급합니다. 당사의 포트폴리오는 벌통 제작 및 꿀 충전 기계와 같은 전문 하드웨어부터 꿀 테마 문화 상품에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.



헤비 듀티 스테인레스 스틸 꿀 가공 기계 해동 탱크

품목 번호: HM-3



소개

허니스트비의 스테인리스 스틸 벌꿀 가공기는 벌꿀을 효율적으로 해동하여 원활한 병입 및 대량 판매를 보장합니다. 상업용, 대용량, 사용자 정의가 가능합니다.

자세히 알아보기

기능	설명
제품 이름	꿀 가공 기계: 스테인리스 스틸 탈결정화 탱크
재료	견고한 식품 등급 스테인리스 스틸
표준 용량	50L 버킷 6개(300L)
Power	3상 380V / 18KW(사용자 지정 가능)
난방 방식	바닥 물통과 따뜻한 공기 대류를 통한 간접 난방
온도 범위	0-100°C(조절 가능)
내부 치수	120cm(L) x 100cm(W) x 60cm(H)
외부 치수	126cm(L) x 106cm(W) x 65cm(H)
컨트롤	디지털 온도 표시, 푸시 버튼 조작, 키 잠금
사용 가능한 옵션	600L(12버킷) 모델, 맞춤형 전압 및 용량

양봉용 이코노미 꿀 균질화 믹서 및 용융기

품목 번호: HM-1



소개

꿀 균질화기로 꿀 가공을 최적화하세요. 효율적인 120kg 용량, 스테인리스 스틸, 40r/min 속도. 양봉가에게 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
사용법	꿀을 가열하고 저어줍니다.
재질	스테인리스 스틸
용량	120kg
회전 속도	40r/min
전원 공급 장치	단일 구문 220V 50Hz / 110V 60Hz
배럴 치수	47cm(직경) * 60cm(높이)

다양한 용량의 이중 벽 꿀 가열 교반 균질화 혼합기

품목 번호: HM-2



소개

균질화기와 혼합기로 꿀 가공을 최적화하세요. 내구성이 뛰어나고 효율적이며 모든 규모에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 양봉가 및 제조업체에 적합합니다.

자세히 알아보기

특징	100L 모델	300L 모델	500L 모델	800L 모델	1000L 모델
용량	100L	300L	500L	800L	1000L
재질	304 SS	304 SS	304 SS	304 SS	304 SS
내부 벽	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm
외벽	2mm	2mm	2mm	2mm	3mm
난방 전력	9KW	18KW	27KW	27KW	27KW
교반 전력	0.75KW	1.5KW	1.5KW	1.5KW	2.2KW
전압	380V(사용자 지정 가능)	380V(사용자 지정 가능)	380V(사용자 지정 가능)	380V(사용자 지정 가능)	380V(사용자 지정 가능)

교반 시스템을 갖춘 전문 꿀 저장 탱크

품목 번호: HST1000



소개

허니스트비 꿀 저장 탱크: 304 스테인리스 스틸, 500L-6000L 용량, 부드러운 블렌딩 및 가열. 내구성이 뛰어나고 식품에 안전한 디자인으로 꿀의 품질을 보존합니다. 맞춤형 옵션 사용 가능.

자세히 알아보기

기능	사양
제품명	꿀 저장 탱크
재질	식품 등급 304 스테인리스 스틸
벽 두께	3mm(내벽), 3mm(외벽)
용량	500L / 1000L / 2000L / 3000L / 6000L (사용자 지정 가능)
가열 방식	표준: 없음 / 옵션: 수조 재킷
교반 속도	35 RPM(분당 회전 수)
전압	3상 380V, 50HZ(사용자 지정 가능)
검사 개구부	350mm 지름
하단 배출구 크기	32mm(위생 피팅)



HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China