



HONESTBEE

꿀 필터링 기계 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 밀랍 가공 장비, 꿀 가공 장비, 하이브 및 구성 요소, 하이브 관리, 하이브 및 프레임 제작 기계, 꿀 수확 장비, 보호 장비, 꽃가루 & 프로폴리스 & 로열젤리 가공, Queen rearing system, 등

HONESTBEE

회사 프로필

>>> 회사 소개

2007년에 설립된 HonestBee는 비웨어 산업에 중점을 두고 연구 개발, 제조 및 마케팅을 통합하는 기업으로 성장했습니다.



양봉 병 충전을 위한 자동 꿀 충전 및 필터링 기계

품목 번호: HFM-6



소개

자동 벌꿀 충전기로 벌꿀 생산량을 늘리세요. 고품질 병입을 위한 효율적이고 정밀하며 사용자 친화적인 기계입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전압	100-240V, 24V
충전 높이	0-32cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	43.5도 이하의 보메도, 5~90°C 유동성 반결정성 꿀
필터 사용	보메도 42도 이하, 20°C 유동성 꿀
충전 중량 범위	50g-10kg
정격 전력	250W
충전 효율	꿀 500g 500병/시간; 1000g 꿀 360병/시간
충전 오류	1-3g
카운팅 기능	예
작동 인터페이스	영어
모드 전환	수동 모드 및 자동 모드
필터	예(120 메시)

이중 노즐 작은 꿀 충전 기계 꿀 봉지 포장 포장 장비

품목 번호: HFM-7



소개

대용량 꿀 충전 기계로 꿀 생산량을 늘리세요. 시간당 1000병 생산, 정밀한 충전, 최소한의 가동 중단 시간을 달성하세요. 손쉽게 브랜드 매력을 강화하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
전압	100-240V, 24V
충전 높이	0-32cm 조절 가능
사용 가능한 꿀	43.5도 이하의 보메도, 5~90°C 유동성 반결정성 꿀 필터를 사용하는 경우, 42도 이하의 보메도, 20°C 유동성 꿀
충전 무게 범위	5g-10kg
정격 전력	250W
충전 효율	꿀 500g 1000병/시간; 꿀 1000g 720병/시간
충전 오류	1-2g
계산 기능	예
작동 인터페이스	영어
모드	수동 모드 및 자동 모드
필터	예(120 메시)
특징	5g-50g 소포장 점성 액체 포장에 사용 가능
노즐	더블 노즐

점성 액체용 꿀 컨베이어 펌프 이코노미 기어 펌프

품목 번호: HCP-02



소개

점성이 있는 액체 이송에 이상적인 허니 컨베이어 펌프를 만나보세요. 효율적이고 다용도로 사용할 수 있으며 내구성이 뛰어나 꿀 등에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
전압	단상 100-240V; DC 12V
힘	120W
흐름	조정가능한 0-900KG/H
적합한 유체	꿀 42도 이하, 15°C 이상
필터	120 메쉬
이송 높이	3m

진공 가열 및 농축 필터링 기계가있는 0.5T 용량 꿀 제습기 건조기

품목 번호: HD-4



소개

0.5T 꿀 농축, 여과 및 제습 기계로 꿀 품질을 향상하세요.
효율적이고 내구성이 뛰어나며 업계 표준을 준수합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
재질	304 스테인리스 스틸
전압	단상 220V 50Hz
용량	하루 0.5톤(8시간)
기능	예열, 교반, 여과, 농축
예열	50L, 가열 전력 6KW, 교반 전력 0.55KW
교반 속도	36r/min
농도	80L, 난방 전력 6KW, 진공 펌프 전력 1.5KW
파이프 필터	100 메시
벽 두께	내부 3mm, 외부 3mm
진공 상태에서 꿀 가열	예

꿀 농축 진공 가열 농축기 제습기 꿀용 제습기

품목 번호: HD-3



소개

효율적인 수분 조절과 농축을 위해 설계된 꿀 농축 및 제습기로 꿀의 품질을 최적화하세요. 지금 살펴보세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재질	304 스테인리스 스틸
용량	0.5T 1일(8시간)
농축 탱크	싱글
물 예열	전기 제어
진공 펌프	워터링
진공 탱크	50L(φ400)
워터링 진공 펌프	3상 380V/1.5KW
수조 난방	3상 380V/6kw
필터	100 메시

꿀 가공 공장을위한 전기 이중 벽 꿀 여과기 정화기 장비

품목 번호: HF-1



소개

이중 여과, 정밀한 온도 제어, 내구성이 뛰어난 304 스테인리스 스틸 구조의 효율적인 꿀 필터링 기계로 꿀 가공을 최적화하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
재료	304 스테인레스 스틸
용량	0.5톤 1일(8시간)
배럴 직경	69cm
배럴 길이	54.5cm
벽 두께	2mm
예열탱크	180L
교반 모터 파워	220V/370W (사용자 정의 가능)
허니펌프	삼상 380V/1.5KW(사용자 정의 가능)
난방	삼상 380V/6KW(사용자 정의 가능)

꿀을 위한 꿀 농축 및 필터링 제습기 기계 2T 용량

품목 번호: HD-5



소개

꿀 제습기 및 농축기로 꿀의 품질을 향상하세요. 효율적이고 내구성이 뛰어나며 위생적으로 대량 처리가 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
재질	304 스테인리스 스틸
기능	예열, 교반, 여과, 농축
전압	3상 380V
용량	1일 2톤(8시간)
예열	150L 가열 전력 18KW, 교반 전력 0.75KW
교반 속도	36r/min
농도	180L 가열 전력 18KW, 진공 펌프 전력 3.85KW
파이프 필터	100 메시
벽 두께	내부 3mm, 외부 3mm



HonestBee

본사: 중국 정저우시 450000, 하이테크구 무단로드 39호